

Dimensioni e Pesi Condotte Acciaio

DN	POLL.	De	S	P	Sup	ACQUEDOTTO		METANO	CARICO
		Mm	Mm	Kg/mt	mq	Riv.Norm Kg/mt	Riv. Pes Kg/mt	Kg/mt	Mt
14	½"	21,3	2,0	1,02	0,07				300 quintali
20	¾"	26,9	2,3	1,45	0,08				
25	1"	33,7	2,6	2,08	0,11				
32	1 ¼"	42,4	2,6	2,67	0,13				
40	1 ½"	48,3	2,6	2,93	0,15	3,7	3,9	3,9	
50	2"	60,3	2,6	3,70	0,19	4,7	5,0		
		60,3	2,9	4,11	0,19	5,1	5,4	5,3	
65	2" 1/2	76,1	2,6	4,72	0,24	5,9	6,3		4500
		76,1	2,9	5,24	0,24	6,5	6,9	6,8	
80	3"	88,9	2,6	5,54	0,28	7,1	7,6		3500
		88,9	2,9	6,16	0,28	7,8	8,2	8,1	
100	4"	114,3	2,6	7,17	0,36	9,2	9,8		2500
		114,3	3,2	8,77	0,36	10,8	11,5	11,3	
125	5"	139,7	2,9	9,79	0,44	12,7	13,3		1600
		139,7	3,6	12,09	0,44	15,0	15,7	15,5	
150	6"	168,3	3,2	13,04	0,53	16,5	17,3		1200
		168,3	4	16,22	0,53	19,7	20,5	20,3	
200	8"	219,1	4	21,24	0,69	26,3	27,3	27,1	760
		219,1	5	26,42	0,69	31,3	32,3	32,1	
250	10"	273,0	4	26,56	0,86	32,8	34,1	33,8	500
		273,0	5,6	36,96	0,86	42,9	44,2	43,9	
300	12"	323,9	4	31,58	1,02	39,0	40,5	40,2	360
		323,9	5,9	46,31	1,02	53,4	54,9	54,6	
350	14"	355,6	5	43,26	1,12	51,9	53,6	53,2	300
		355,6	6,3	54,31	1,12	63,2	64,9	64,5	
400	16"	406,4	5	49,53	1,28	59,4	61,4	60,9	250
		406,4	6,3	62,21	1,28	72,3	74,3	73,8	
450	18"	457,8	5	55,88	1,44	68,0	71,3	70,8	192
		457,8	6,3	70,20	1,44	82,5	85,8	85,3	
500	20"	508,0	5	62,07	1,60	75,6	79,2	78,7	192
		508,0	6,3	78,01	1,60	92,8	96,4	94,9	
600	24"	609,5	5,4	80,51	1,91	99,3	103,7	103,1	180
		609,5	6,3	93,79	1,91	113,4	117,8	117,2	
700	28"	711,2	5,9	102,70	2,23	127,1	132,2	131,5	108
		711,2	7,1	123,38	2,23	148,1	153,2	152,5	
800	32"	812,8	5,9	117,50	2,55	144,6	150,5	149,6	96
		812,8	7,1	141,18	2,55	168,6	174,5	173,6	
900	36"	914,4	7,1	158,99	2,87	191,3	137,7	196,7	48
		914,4	8,8	196,69	2,87	229,3	235,7	234,7	
1000	40"	1016,0	7,1	176,79	3,19	210,3	218,1	217,0	48
		1016,0	8,8	218,75	3,19	255,3	263,1	262,0	
1200	48"	1219,2	8	239,14	3,83	284,6	293,0	291,8	24
		1219,2	10	298,44	3,83	343,6	352,0	350,8	
1300	52"	1320,8	8,8	284,95	4,15	333,8	345,8	344,4	24
		1320,8	11	355,59	4,15	403,8	415,8	414,4	
1400	56"	1422,4	8,8	307,02	4,47	359,7	372,3	370,8	24
		1422,4	11	383,17	4,47	444,7	467,3	455,8	
1500	60"	1524,0	8,8	329,08	4,79	390,6	404,3	402,7	12
		1524,0	11	410,76	4,79	460,6	474,3	472,7	
1600	64"	1685,6	8,8	364,18	5,29	410,7	423,8	422,0	12
		1685,6	11	454,63	5,29	501,7	514,8	613,0	